

Bottes Chelsea de sécurité robustes

Modèle: M-8025NBYLG | LadderLock



Résistant aux
Impacts



Protection
Anti-Perforation



Semelle Usage
Intensif



Antidérapant



Appui Échelle



Protection Renfort
Avant

Spécifications Techniques

Tige	Cuir Pleine Fleur Lisse
Doublure	Bactivoid™ Maille 3D Respirante
Semelle intérieure	Semelle Mémoire Anti-Fatigue
Semelle extérieure	Semelle PU / Caoutchouc Nitrile
Embout	Embout Composite VortiGard™ (200J)
Anti-Perforation	Semelle Kevlar FlexBarrier™ (1100N)
Tailles	EU 36–47 UK 2–13 US 3–14
Poids	Env. 720g / chaussure (EU 42)

Certifications & Normes

	EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3 SR CI HI FO HRO
	ASTM F2413-24 I/C PR SD100
	AS 2210.3:2019 S3 FO CI HI HRO SRC

Performance Notes

- **SR**: Résistance au Glissement sur Carrelage avec Glycérine
- **FO**: Semelle Résistante aux Hydrocarbures
- **Antistatique**: Résistance Électrique 100kΩ–1000MΩ
- **HRO**: Semelle Résistante à la Chaleur jusqu'à 300° C



VortiGard™ Embout Acier (200J)
Protection maximale contre les chocs et l'écrasement.



FlexBarrier™ Semelle Acier (1100N)
Protection contre les clous et objets tranchants.



PlumaShield™ Semelle Haute Adhérence
Traction renforcée sur les terrains miniers irréguliers.

Recommended Applications:



Scannez pour
Plus d'informations
www.safetoe.net